

نقطة وصول لاسلكية

نقطة وصول سقفية 6 Wi-Fi AX3000 AP306X

الطراز AP306X

نقطة وصول سقفية ثنائية النطاق AP306X
AX3000 بمعالج Qualcomm و Gigabit PoE
وربط خلفي Mesh وأمان WPA3 للشبكات
اللاسلكية الداخلية.



الميزات

- نقطة وصول لاسلكية سقفية داخلية 802.11AX WiFi6 بـ 2.4G&5.8G بسرعة 3000M
- مجموعة شرائح Qualcomm بمعالج A53 ثنائي النوى (64bit، 1.0GHz)، 4Gb DDR3، 1Gb nand Flash، لاتصال 254 مستخدمًا
- هوائيات داخلية متعددة الاتجاهات: 2.4G بكسب 3.5dBi و 5G بكسب 3dBi x3
- يدعم وضع AP وتوجيه DHCP وما يصل إلى 254 مستخدمًا ونقطة اتصال Wi-Fi وربط MESH الخلفي
- 11AX 2.4GHz 574Mbps+5.8GHz 2400Mbps
- 1 × منفذ Gigabit/POE
- يدعم 48V300mA/ 802.3af/at، 12VDC
- إدارة عبر الويب وترقية محلية للبرامج الثابتة أو ترقية مركزية عبر الإنترنت؛ WPA/WPA2/WPA3 مع وصول مختلط للمستخدمين

مواصفات العتاد

الطرارز	AP306X
معيار Wi-Fi	Wi-Fi 6 5.8 GHz IEEE 802.11ax/ac/n/a 2.4 GHz IEEE 802.11ax/n/b/g
السرعة اللاسلكية	AX3000 5 GHz:2400 Mbps (802.11ax,HE160) 2.4 GHz:574 Mbps (802.11ax)
الهوائي	متعدد الاتجاهات، 5GHz، 5 dBi متعدد الاتجاهات، 2.4 GHz، 3.5 dBi
أقصى قدرة EIRP	5 GHz 31 dBm 2.4 GHz 29.5 dBm لقيود الأنظمة المحلية في البلد EIRP قد تخضع قدرة
SOC	معالج A53 ثنائي النوى (64bit)، 1.0GHz بتردد vB ISA
RAM	4Gb DDR3
FLASH	1Gb nand Flash
الواجهة	1× ETH/POE, 1 × DC
مصابيح LED	SYS
الأبعاد الكلية	210 x 22.3 mm (مع حامل تركيب 8 mm)
بيئة العمل	°C درجة حرارة التشغيل: من -10°C إلى 45°C؛ درجة حرارة التخزين: من -40°C إلى 70°C (دون تكاثف) %RH رطوبة التشغيل: من 10% إلى 90 (دون تكاثف) %RH رطوبة التخزين: من 5% إلى 90
درجة الحماية	15KV ESD
استهلاك الطاقة	≤13W
طريقة التغذية	48V300mA /802.3af/at
محتويات العبوة	AP نقطة وصول 1 رغب البراغي 4. دليل المستخدم 1. بطاقة الضمان 1.

مواصفات البرمجيات

وضع العمل	نقطة وصول AP
-----------	--------------

توجيه DHCP

إجمالي عدد المستخدمين المتصلين بالنظام كله	254
طريقة الربط الشبكي	نقطة اتصال WiFi

ربط خلفي MESH

أسلوب الإدارة	إدارة الويب
أمان الشبكة اللاسلكية	وصول مختلط إلى الشبكة لمستخدمي WPA وWPA2 وWPA3 وPre-RSNA.
تحديث النظام	ترقية محلية عبر الويب وإدارة مركزية للترقية عبر الإنترنت



تواصل معنا

Maxsol الإمارات

البريد الإلكتروني

sales@maxsol-tech.com