

ملفات الطاقة

مروحة تبريد AC بجهد 220V ومقاس 92mm وتحكم حراري

الطراز FAN220

مروحة AC عالية الأداء 92mm 220V بتحكم حراري. تتميز بسرعة 3000 RPM وتدفق 58 CFM ومحامل كروية، مثالية لأنظمة التبريد الصناعية واستخدامات OEM.



الميزات

- الأبعاد: 92X92X25mm
- التيار الاسمي: $0.01A \pm 10\%$
- السرعة الاسمية: $3000RPM \pm 10\%$
- رطوبة البيئة: 10% (RH) عند 45°C لمدة 24 ساعة، و98% (RH) عند 45°C لمدة 24 ساعة
- مروحة تبريد 220V بتحكم حراري
- نطاق جهد التشغيل: 110V-220V
- قدرة الدخل الاسمية: $2.7W \pm 10\%$
- درجة حرارة التشغيل: $-10^{\circ}C$ ~ $+70^{\circ}C$
- الضجيج الصوتي: ≥ 38.05 dBA (كحد أقصى)

المواصفات

الطراز	FAN220
نوع المحمل	محملان كرويان
الجهد الاسمي	220V
نطاق جهد التشغيل	110V – 220V
جهد / شرط بدء التشغيل	110V ≤، يبدأ التشغيل عند وصول الحرارة إلى 40°C
التيار الاسمي	0.01A ±10%
قدرة الدخل الاسمية	2.7W ±10%
السرعة الاسمية	3000 RPM ±10%
أقصى تدفق هواء	≥58.01 CFM
أقصى ضغط هواء ساكن	≥3.53 mm-H ₂ O
درجة حرارة التشغيل	-10°C ~ +70°C
درجة حرارة التخزين	-30°C ~ +85°C
مقاومة العزل	عند 500V DC (بين الهيكل وأسلاك التوصيل) ≥10 MΩ
قوة العزل الكهربائي	500 VAC، لمدة 1 دقيقة، 1 mA (بين الهيكل وأسلاك التوصيل)
مستوى الصوت	≤38.05 dBA (الحد الأقصى)
الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع)	92 × 92 × 25 mm
الوزن	75 g



تواصل معنا

Maxsol الإمارات

البريد الإلكتروني

sales@maxsol-tech.com