

إنارة LED شمسية

كشاف LED شمسي تجاري 18W بدرجة حماية IP66

الطراز FLV200W

جهاز المواقع بكشافات شمسية 18W بتدفق
ضوئي 2000lm وبطارية LiFePO4 طويلة العمر.
تصميم مقاوم للعوامل الجوية IP66 للمشاريع
التجارية. اطلب عرض سعر.



الميزات

- اللوح الشمسي: أحادي البلورة 6V/18W، 17*400*350
- مصابيح LED: طراز 2835 بقدرة 0.5W / 240 قطعة
- التدفق الضوئي: 2000LM
- مدة التشغيل: 3-4 أيام
- طقم متكامل لكشاف شمسي 18W ببطارية 15AH وحامل
- البطارية: بطارية 3.2V 15AH LifePo4
- يدعم مقاومة العوامل الجوية/IP66 والتحكم عن بُعد/بالضوء/بالوقت
- مدة الشحن: 5-8 ساعات
- درجة حرارة التشغيل: -30°-60°

اسم الطراز	FLV100W	FLV200W	FLV300W
لوح شمسي	سيليكون أحادي البلورة 6V / 15W 350 × 350 × 17 mm	سيليكون أحادي البلورة 6V / 18W 350 × 400 × 17 mm	سيليكون أحادي البلورة 6V / 20W 350 × 460 × 17 mm
البطارية	3.2V 10Ah LiFePO ₄	3.2V 15Ah LiFePO ₄	3.2V 20Ah LiFePO ₄
نوع LED	112 × 0.5W ,2835 قطعة	240 × 0.5W ,2835 قطعة	336 × 0.5W ,2835 قطعة
التدفق الضوئي	980 lm	2000 lm	2000 lm
مقاوم للعوامل الجوية	IP66	IP66	IP66
تحكم عن بُعد	نعم	نعم	نعم
التحكم بالإضاءة	نعم	نعم	نعم
التحكم بالوقت	نعم	نعم	نعم
مدة الشحن	5-8 ساعات	5-8 ساعات	5-8 ساعات
أيام التشغيل	3-4 أيام	3-4 أيام	3-4 أيام
درجة حرارة التشغيل	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C
أبعاد المنتج	202 × 150 × 50 mm	253 × 202 × 50 mm	303 × 240 × 50 mm
أبعاد العبوة	357 × 357 × 63 mm	390 × 390 × 140 mm	475 × 365 × 73 mm



تواصل معنا

Maxsol الإمارات

البريد الإلكتروني

sales@maxsol-tech.com