

مبدل شبكة

مبدل Hi-PoE بـ 16 منفذًا، 200W، وربط صاعد 2GE+SFP

الطراز PS11602FE

مبدل Fast Ethernet PoE بـ 16 منفذًا يدعم Hi-PoE بقدرة 60W، مع 2 من منافذ الربط الصاعد Gigabit RJ45 و1 فتحة SFP وعزل VLAN ووضع Extend ووظيفة مراقبة الأعطال watchdog.



الميزات

- يدعم وظيفة مراقب الأعطال الذكي لمراقبة أجهزة PD المتوافقة
- تدعم المنافذ 12-1 قدرة PoE تبلغ 30W للأجهزة المتلقية للطاقة PD المتوافقة مع IEEE 802.3af/at
- محول طاقة داخلي 200W (مشمول)
- مبدل HiPoE بعيد المدى 300M بربط صاعد 16FE+2GE+1GF
- تدعم المنافذ 16-13 تغذية Hi-PoE حتى 60W للأجهزة المتلقية للطاقة PD المتوافقة مع IEEE 802.3bt
- يدعم VLAN
- يدعم أولوية المنافذ

الواجهات

الطرار	PS11602FE
منفذ ثابت	(بيانات/طاقة) Base-T/TX بسرعة 10/100 PoE منفذ *16 (بيانات) Base-T/TX بسرعة 10/100/1000 RJ45 منفذ *2 (بيانات) Base-X للألياف للربط الصاعد بسرعة 100/1000 SFP فتحة *1
بروتوكول الشبكة	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3ab 1000Base-T; IEEE802.3z 1000base-X; IEEE802.3x.
مميزات منفذ Ethernet	اكتشاف تلقائي لـ 10/100/1000Base-T(X)، تشغيل مزدوج كامل/نصفي، تكيّف MDI/MDI-X
مميزات منفذ الألياف	منفذ Gigabit SFP (وحدة الألياف غير مشمولة وتُطلب منفصلة؛ تشمل الخيارات أحادي/متعدد النمط، وليفًا واحدًا/ليفين، LC)
وضع التمرير	التخزين ثم التمرير

PoE

منفذ PoE	المنافذ 1-12: IEEE802.3af/at؛ المنافذ 13-16: IEEE802.3bt، حتى 60W
الميزة	تُدعم أولوية المنافذ افتراضيًا، DIP باستخدام مفتاح بينما تحافظ المنافذ الأخرى على (Mbps) 10 حتى 300 متر مع تغيير تلقائي لسرعة كل منفذ AI تمديد E: ضمن 100 متر؛ 100M/1000M VLAN: عند التفعيل، تدعم المنافذ 1-16 عزل كل منفذ و V: لحل (PoE Watchdog وظيفة) AI-PoE عند التفعيل، تدعم المنافذ 1-16 وضع التعافي التلقائي للشبكة W: مشكلات الكاميرات تلقائيًا وتقليل احتياجات خدمة ما بعد البيع تشغيل صامت دون مروحة يلبي متطلبات مستخدمين أكثر تنوعًا.
المروحة	
معيار PoE	IEEE802.3af/at/bt

خصائص المبدّل

سعة التبديل	9.2Gbps (دون حجب)
معدل التمرير	6.84Mpps
جدول عناوين MAC	8K
ذاكرة التخزين المؤقت	4M
النقل عبر الأزواج المجدولة	≥300 متر Cat5 من فئة UTP كابل: 10BASE-T أو أحدث (≥100 متر) Cat5 من فئة UTP كابل: 100BASE-TX أو أحدث (≥100 متر) Cat5 من فئة UTP كابل: 1000BASE-TX
أطراف التغذية	افتراضيًا (+) 1/2، (-) 3/6
القدرة القصوى لكل منفذ	المنافذ 1-12: 30W؛ المنافذ 13-16: 60W
القدرة الإجمالية / جهد الدخل	200W
استهلاك الطاقة	W الاستعداد: > 5 الحمل الكامل: > 200W

الخصائص المادية

مؤشر LED	:(أخضر) PWR مؤشر الطاقة: (أخضر) / (Link/Act) 17-19، (أخضر) / (Link/Act) مؤشر الشبكة: 1-16
مزود الطاقة	محول طاقة مدمج 100~240V AC 50-60Hz بقدرة 200W
درجة حرارة التشغيل / الرطوبة	55°C~20- RH 5%~90%
درجة حرارة / رطوبة التخزين	75°C~40- RH 5%~95% دون تكاثف
الأبعاد	310*205*44mm

الشهادات

الشهادات	CE, FCC, RoHS
----------	---------------

محتويات العبوة

المبدّل	1 قطعة
سلك الطاقة	1 قطعة
عروات تثبيت	1 قطعة
دليل تركيب سريع	1 قطعة



تواصل معنا

Maxsol الإمارات

البريد الإلكتروني

sales@maxsol-tech.com