

مبدّل شبكة

مبدّل Gigabit PoE + ب 16 منفذًا، 300W، و2 من منافذ الربط الصاعد

الطراز PS11602G

مبدّل Gigabit PoE + صناعي ب 16 منفذًا وميزانية
300W و2 من منافذ الربط الصاعد. يتميز بـ AI
Watchdog وVLAN ووضع تمديد بعيد المدى.
مصمم لمتكامل الأنظمة.



الميزات

- تدعم المنافذ 1-16 تقنية IEEE 802.3af/at PoE حتى 30W لكل منفذ
- مزود طاقة داخلي 300W مشمول
- تمرير بسرعة الخط على جميع المنافذ
- مبدّل PoE بتكوين 16GE+2GE وسرعة Gigabit على جميع المنافذ
- يدعم مراقب الأعطال الذكي وVLAN ووضع Extend
- يدعم التفاوض التلقائي 10/100/1000Mbps وMDI/MDI-X التلقائي
- يدعم الوضع على المكتب والتركييب على الحائط وفي الرف

الواجهات

الطرارز	PS11602G
منفذ ثابت	(بيانات/طاقة) Base-T/TX بسرعة 10/100/1000 PoE منفذ *16 (بيانات) Base-T/TX بسرعة 10/100/1000 RJ45 منفذ *2

PoE

منفذ PoE	تدعم المنافذ 1-16 تقنية PoE بمعياري IEEE802.3af/at
الميزة	تُدعم أولوية المنافذ افتراضيًا، DIP، باستخدام مفتاح بينما تحافظ المنافذ الأخرى على (Mbps بحد 10) حتى 300 متر مع تغيير تلقائي لسرعة كل منفذ AI تمديد E: ضمن 100 متر؛ 100M/1000M VLAN: عند التفعيل، تدعم المنافذ 1-16 عزل كل منفذ و V: لحل مشكلات (PoE Watchdog وظيفة) AI-PoE عند التفعيل، تدعم المنافذ 1-16 وضع التعافي الذاتي لشبكة D: الكاميرات تلقائيًا وتقليل أعمال الدعم بعد البيع
المروحة	تشغيل صامت دون مروحة يلبي متطلبات مستخدمين أكثر تنوعًا.
بروتوكول الشبكة	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3ab 1000Base-T; IEEE802.3z 1000Base-X; IEEE802.3u 100Base-FX; IEEE802.3x.
معياري PoE	IEEE802.3af/at
مميزات منفذ Ethernet	اكتشاف تلقائي لـ 10/100/1000Base-T(X)، تشغيل مزدوج كامل/نصفي، تكيف MDI/MDI-X
وضع التمرير	التخزين ثم التمرير

خصائص المبدل

سعة التبديل	40Gbps (دون حجب)
معدل التمرير	29.76Mpps
MAC	8K
ذاكرة التخزين المؤقت	4M
النقل عبر الأزواج المجدولة	10BASE-T: (300 متر) Cat5 من فئة UTP كابل أو أحدث (100 متر) Cat5 من فئة UTP كابل: 100BASE-TX أو أحدث (100 متر) Cat5 من فئة UTP كابل: 1000BASE-T
أطراف التغذية	افتراضيًا (+) 1/2، (-) 3/6
القدرة القصوى / المتوسطة لكل منفذ	30W/15.4W
القدرة الإجمالية / جهد الدخل	300W (100-240V)
استهلاك الطاقة	W الاستعداد: > 5 الحمل الكامل: > 300 W

الخصائص المادية

مؤشر LED	(أخضر) PWR مؤشر الطاقة: (أخضر) (Link/Act) 17-18، (أخضر) (Link/Act) مؤشر الشبكة: 1-16
مزود الطاقة	مزود طاقة تبديل مدمج، 50-60Hz AC100~240V
درجة حرارة التشغيل / الرطوبة	55°C: 5%~90% RH +20~ دون تكاثف
درجة حرارة / رطوبة التخزين	75°C: -40~ 95% RH: 5%~ دون تكاثف
الأبعاد	330*220*44mm
الوزن الصافي / الإجمالي	3kg / < 4kg
طريقة التركيب	الوضع على المكتب والتركيب على الحائط أو في خزانة 19 بوصة U1
الحماية	kV وتفريغ هوائي 15 kV وتفريغ تلامسي ±8 (ESD): IEC61000-4-2 kV، المنفذ: CM±4kV/DM±2kV±6: (حماية من الصواعق/ارتفاعات الجهد المفاجئة) IEC61000-4-5
درجة الحماية	IP30

الشهادات

الشهادات	CE, FCC, RoHS
----------	---------------

محتويات العبوة

المبدّل	1 قطعة
سلك الطاقة	1 قطعة
عروات تثبيت	1 قطعة
دليل تركيب سريع	1 قطعة



تواصل معنا

Maxsol الإمارات

البريد الإلكتروني

sales@maxsol-tech.com