

مبدّل شبكة

مبدّل AI PoE بعيد المدى بـ 4 منافذ، 60W، و2 من منافذ الربط الصاعد

الطراز PS1402E-L

مبدّل PoE صناعي بـ 4 منافذ مع AI Watchdog وتمديد 300m. حماية قوية من ارتفاعات الجهد المفاجئة بقدرة 6KV ودعم VLAN. مثالي لمتكامل أنظمة المراقبة.



الميزات

- متوافق مع IEEE 802.3af/at، بقدرة تصل إلى 30 W لكل منفذ PoE
- يدعم مفتاح DIP لاختيار VLAN / Extend 300M / Watchdog
- يدعم التفاوض التلقائي على السرعة 10/100Mbps
- وظيفة حماية من ارتفاعات الجهد المفاجئة بقدرة 6KV
- مبدّل PoE بعيد المدى 300M من سلسلة Lite بربط صاعد 4FE+2FE
- محول طاقة داخلي 60W
- يدعم وظيفة التعافي التلقائي للشبكة بالذكاء الاصطناعي (watchdog)
- يدعم الوضع على المكتب والتركيب على الحائط

الواجهات

الطرارز	PS1402E-L
منفذ ثابت	*4 منفذ PoE بسرعة 10/100Base-T/TX (بيانات/طاقة)، *2 منفذ RJ45 للربط الصاعد بسرعة 10/100Base-T/TX (بيانات)

PoE

منفذ PoE	تدعم المنافذ 1-4 تقنية PoE
مفتاح DIP مع 3 أوضاع تشغيل	مع الحفاظ على نقل مستقر للبيانات والطاقة m حتى 300 PoE يمدد مسافة نقل: Extend وضع - E عن المنافذ الأخرى مع السماح بالاتصال بمنفذ الربط الصاعد، مما يعزز أمن PoE يعزل كل منفذ VLAN: وضع - V الشبكة ويقلل حركة البث العام لاستعادة PoE غير المستجيبة تلقائياً ويعيد تشغيل تغذيتها عبر IP يكتشف كاميرات Watchdog: وضع - W التشغيل الطبيعي، مما يقلل التوقف وتكاليف الصيانة
بروتوكول الشبكة	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3x.
مميزات منفذ Ethernet	اكتشاف تلقائي لـ 10/100Base-T(X)، تشغيل مزدوج كامل/نصفي، تكيّف MDI/MDI-X
وضع التمرير	التخزين ثم التمرير

خصائص المبدّل

سعة التبدّل	1.2Gbps
معدل التمرير	0.89Mpps
MAC	2K
ذاكرة التخزين المؤقت	768K
النقل عبر الأزواج المجدولة	10BASE-T: كابل UTP من فئة Cat5 (300≤ متر)؛ 100BASE-TX: كابل UTP من فئة Cat5 أو أحدث (100≤ متر)
أطراف التغذية	افتراضياً (+) 1/2، (-) 3/6؛
القدرة القصوى / المتوسطة لكل منفذ	30W/15.4W
القدرة الإجمالية	60W
استهلاك الطاقة	الاستعداد: 3W <؛ الحمل الكامل: 60W <

الخصائص المادية

مؤشر LED	مؤشر الطاقة: PWR (أخضر)؛ مؤشر الشبكة: 1-4 (Link/Act) (أخضر)، 5-6 (Link/Act) (أخضر)
مزود الطاقة	محول طاقة مدمج AC100~240V 50-60Hz بقدرة 60W
درجة حرارة التشغيل / الرطوبة	55°C~20- RH 5%~90% دون تكاثف
درجة حرارة / رطوبة التخزين	75°C~40- RH 5%~95% دون تكاثف
الأبعاد	195*135*40mm
الوزن الصافي / الإجمالي	0.75kg / < 1kg
طريقة التركيب	الوضع على المكتب، والتركيب على الحائط
الحماية	IEC61000-4-2 (ESD: تفريغ تلامسي ±8kV وتفريغ هوائي ±15kV؛ IEC61000-4-5 (حماية من الصواعق/ارتفاعات الجهد المفاجئة): الطاقة: CM±4kV/DM±2kV؛ المنفذ: ±4kV.
درجة الحماية	IP30

محتويات العبوة

المبدّل	1 قطعة
سلك الطاقة	1 قطعة
دليل تركيب سريع	1 قطعة



تواصل معنا

Maxsol الإمارات

البريد الإلكتروني

sales@maxsol-tech.com