

إنارة LED شمسية

مصباح شارع LED شمسي مدمج 30W IP65

الطراز SI400W

استخدم المصابيح الشمسية المدمجة 30W
ببطاريات LiFePO4 بسعة 25Ah. تصميم مقاوم
للماء IP65 وتدفق ضوئي 2000LM. مثالية
لمشاريع الإنارة البلدية والصناعية.



الميزات

- اللوح الشمسي: لوح شمسي أحادي البلورة 6V/30W، 17*577*349 mm
- مصابيح LED: طراز 5050 بقوة 1W / 144 قطعة
- تحكم عن بُعد / بالضوء / بالرادار
- مدة الشحن: 6-8 ساعات
- درجة حرارة التشغيل: من -30° إلى 60°
- طقم متكامل لمصباح شمسي مدمج 30W ببطارية 25AH وحامل
- البطارية: بطارية 25AH LifePO4 3.2V
- يدعم مقاومة العوامل الجوية / IP65
- التدفق الضوئي: 2000LM
- مدة الإضاءة: 12-14 ساعة

اسم الطراز	SI300W	SI400W
لوح شمسي	لوح شمسي أحادي البلورة 6V / 20W 335 × 447 × 17 mm	لوح شمسي أحادي البلورة 6V / 30W 349 × 577 × 17 mm
البطارية	3.2V 15Ah LiFePO ₄	3.2V 25Ah LiFePO ₄
نوع LED	84 × 1W .5050 قطعة	144 × 1W .5050 قطعة
مقاوم للعوامل الجوية	IP65	IP65
التحكم بالإضاءة	نعم	نعم
تحكم راداري	نعم	نعم
تحكم عن بُعد	نعم	نعم
CRI	75 Ra	75 Ra
مساحة الإضاءة	100 m ²	100 m ²
مدة الشحن	6-8 ساعات	6-8 ساعات
مدة الإضاءة	12-14 ساعة	12-14 ساعة
درجة حرارة التشغيل	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C
أبعاد المنتج	560 × 340 × 60 mm	710 × 355 × 70 mm
درجة حرارة اللون	6500 K	6500 K
العبوة	1 جهاز / كرتون	1 جهاز / كرتون
ارتفاع التركيب المقترح	4-6 m	4-6 m



تواصل معنا

Maxsol الإمارات

البريد الإلكتروني

sales@maxsol-tech.com